

# Fedt i vådfoder - nyttige tips

## Fedt i vådfoder kan give problemer:

- Dårlig opblanding - dispergering
- Tilstopning af transport og foderrør
- Belægnings i vådfodertanken
- Afblanding

Det er svært at blande fedt og vand

## Gør det rigtigt fra starten:

- Sørg for at fedtet er emulgeret = vådfoderfedt
- Fedtet skal holdes varmt hele vejen til **iblanding** (60-65 grader celsius)
- Fedt sprøjtes ned fra oven eller under vandet
- Brug en dyse med højt tryk og en tynd stråle eller spraymetode
- Fedtpumpe og dyse skal passe sammen - tjek med leverandør

## Blandevejledning/rækkefølge:

- Vand
- Valle
- **Fedt**
- - herefter så kraftig omrøring som muligt for at opnå dispergering (se billede)
- Korn
- Øvrige tørre råvarer
- Mineraler

## Hvor kan det gå galt ?

- Fedtets temperatur er ikke høj nok  
Der er for langt fra fedttanken til blanderen  
Temperatur falder og fedtet begynder at størkne
- Fedtet iblandes i tørfoder før opblanding med vand/
- Fedtet iblandes som sidste komponent
- For lavt tryk ved iblanding
- Det færdige foder står stille i foderrør
- Det færdige foder pumpes langt - over 400 m.)



## Hygiejne:

- Skyl/rengør blandetank 1 gang ugentlig - specielt op under låget
- Rengøring af fedttank  
Manglende rengøring/hygiejne i fedttanken kan resultere i harsk fedt, som ødelægger emulgatoren og dermed dens virkning.